

## EM3型／(大型) マルチコネクタ用グラウンドパッキン

材質	特性	環境	温度範囲	最小入数
NBR	IP67	RoHS 6物質対応	-20℃ ~90℃	1

EM3BG用グラウンドパッキン

【パッキン枠番：32】

納期区分	穴数	品番	通線できるケーブル外径と本数	取付できるコネクタ品番	重量(g)	
確	1	EM3GP32-8x1P	φ8~φ7×1本	EM3BG3236	20.4	
○		EM3GP32-10x1P	φ10~φ9×1本		20.1	
確		EM3GP32-18x1P	φ18~φ17×1本		16.4	
確	2	EM3GP32-6x2P	φ6~φ5×2本		19.8	
確		EM3GP32-6+19	φ6~φ5×1本+φ19~φ18×1本		15.4	
確		EM3GP32-6+20	φ6~φ5×1本+φ20~φ19×1本		14.8	
○		EM3GP32-9+13	φ9~φ8×1本+φ13~φ12×1本		17.2	
○		EM3GP32-10+12	φ10~φ9×1本+φ12~φ11×1本		17.6	
確		EM3GP32-11+14	φ11~φ10×1本+φ14~φ13×1本		16.5	
確		EM3GP32-12x2P	φ12~φ11×2本		17.0	
確		EM3GP32-13+14	φ13~φ12×1本+φ14~φ13×1本		15.9	
○		3	EM3GP32-5x2P+7		φ5~φ4×2本+φ7~φ6×1本	19.7
確			EM3GP32-6+13x2P		φ6~φ5×1本+φ13~φ12×2本	15.9
確	EM3GP32-7x2P+9		φ7~φ6×2本+φ9~φ8×1本		18.5	
確	EM3GP32-8x2P+12		φ8~φ7×2本+φ12~φ11×1本		17.1	
確	EM3GP32-9x3P		φ9~φ8×3本		17.9	
確	EM3GP32-9+12x2P		φ9~φ8×1本+φ12~φ11×2本		15.7	
○	EM3GP32-10x2P+12		φ10~φ9×2本+φ12~φ11×1本		16.5	
○	4		EM3GP32-6+9x2P+12		φ6~φ5×1本+φ9~φ8×2本+φ12~φ11×1本	15.9
確			EM3GP32-6.5+7.5+11.5x2P		φ6.5~φ5.5×1本+φ7.5~φ6.5×1本+φ11.5~φ10.5×2本	16.1
確			EM3GP32-6.5+10+12x2P		φ6.5~φ5.5×1本+φ10~φ9×1本+φ12~φ11×2本	15.1
確		EM3GP32-7+9+10+12	φ7~φ6×1本+φ9~φ8×1本+φ10~φ9×1本+φ12~φ11×1本		16.0	
確		EM3GP32-7.5x2P+11.5x2P	φ7.5~φ6.5×2本+φ11.5~φ10.5×2本		15.9	
確		EM3GP32-8x2P+11x2P	φ8~φ7×2本+φ11~φ10×2本		15.8	
確		EM3GP32-8x2P+12x2P	φ8~φ7×2本+φ12~φ11×2本		14.9	
○		EM3GP32-11x4P	φ11~φ10×4本		14.5	
確		EM3GP32-12x4P	φ12~φ11×4本		12.8	
確		5	EM3GP32-2+7x4P		φ2~φ1×1本+φ7~φ6×4本	17.9
○	EM3GP32-6+7+9+12x2P		φ6~φ5×1本+φ7~φ6×1本+φ9~φ8×1本+φ12~φ11×2本		14.3	
確	EM3GP32-7x3P+8+10		φ7~φ6×3本+φ8~φ7×1本+φ10~φ9×1本		17.0	
確	EM3GP32-7x3P+10x2P		φ7~φ6×3本+φ10~φ9×2本	16.4		
○	EM3GP32-7x4P+12		φ7~φ6×4本+φ12~φ11×1本	15.9		
確	EM3GP32-8x3P+9x2P		φ8~φ7×3本+φ9~φ8×2本	16.1		
確	EM3GP32-8x3P+9+11		φ8~φ7×3本+φ9~φ8×1本+φ11~φ10×1本	15.2		
確	EM3GP32-8x4P+10		φ8~φ7×4本+φ10~φ9×1本	16.1		
○	EM3GP32-9x5P		φ9~φ8×5本	15.1		
○	EM3GP32-10x5P		φ10~φ9×5本	13.9		
確	6	EM3GP32-6x6P	φ6~φ5×6本	17.9		
確		EM3GP32-7x4P+8x2P	φ7~φ6×4本+φ8~φ7×2本	16.4		
確		EM3GP32-8x6P	φ8~φ7×6本	15.5		
○		EM3GP32-9x6P	φ9~φ8×6本	14.2		

## EM3型／(大型) マルチコネクタ用グラウンドパッキン

材質	特性	環境	温度範囲	最小入数
NBR	IP67	RoHS 6物質対応	-20℃ ~90℃	1

EM3BG用グラウンドパッキン

【パッキン枠番：36】

納期区分	穴数	品番	通線できるケーブル外径と本数	取付できるコネクタ品番	重量(g)	
○	1	EM3GP36-8 x 1P	φ8~φ7×1本	EM3BG3436 EM3BG3642	27.5	
確		EM3GP36-10 x 1P	φ10~φ9×1本		26.3	
確		EM3GP36-15 x 1P	φ15~φ14×1本		24.9	
○		EM3GP36-17 x 1P	φ17~φ16×1本		23.7	
○		EM3GP36-20 x 1P	φ20~φ19×1本		22.1	
確		EM3GP36-23 x 1P	φ23~φ22×1本		19.9	
確		EM3GP36-25 x 1P	φ25~φ24×1本		18.8	
○		EM3GP36-26x1P	φ26~φ25×1本		18.2	
確		EM3GP36-28x1P	φ28~φ27×1本		16.0	
確		EM3GP36-30 x 1P	φ30~φ29×1本		13.2	
確		2	EM3GP36-6x2P		φ6~φ5×2本	27.9
確			EM3GP36-7 x 2P		φ7~φ6×2本	26.3
○			EM3GP36-7+12		φ7~φ6×1本+φ12~φ11×1本	25.3
確			EM3GP36-10 x 2P		φ10~φ9×2本	25.2
確			EM3GP36-11x2P		φ11~φ10×2本	24.3
確			EM3GP36-12+15		φ12~φ11×1本+φ15~φ14×1本	22.3
確	EM3GP36-14 x 2P		φ14~φ13×2本	22.5		
○	3		EM3GP36-5+6+7	φ5~φ4×1本+φ6~φ5×1本+φ7~φ6×1本	26.4	
確			EM3GP36-6+10+16	φ6~φ5×1本+φ10~φ9×1本+φ16~φ15×1本	22.4	
確			EM3GP36-7+8+12	φ7~φ6×1本+φ8~φ7×1本+φ12~φ11×1本	24.0	
○		EM3GP36-7+12+14	φ7~φ6×1本+φ12~φ11×1本+φ14~φ13×1本	22.2		
確		EM3GP36-7 x 2P+13	φ7~φ6×2本+φ13~φ12×1本	24.0		
確		EM3GP36-8+11x2P	φ8~φ7×1本+φ11~φ10×2本	23.6		
確		EM3GP36-8+15x2P	φ8~φ7×1本+φ15~φ14×2本	19.8		
確		EM3GP36-9+13x2P	φ9~φ8×1本+φ13~φ12×2本	21.3		
○		EM3GP36-12 x 2P+15	φ12~φ11×2本+φ15~φ14×1本	21.2		
○		EM3GP36-14 x 3P	φ14~φ13×3本	19.9		