

頁 商品名 修正内容 修正後

**削除**

**C2型ケイクランド**


#1212のみ	#1212除く	表面処理	特性	特性	規格	温度範囲
真鍮	亜鉛合金ダイカスト (ZDC2)	電気亜鉛めっき (三層ユニクロ)	IP67	耐振動 (緩み止め付)	RoHS 対応	-20℃ ~90℃

**削除**

**C2型ケイクランド**

主材質	表面処理	特性	特性	環境	温度範囲
亜鉛合金ダイカスト (ZDC2)	電気亜鉛めっき (三層ユニクロ)	IP67	耐振動 (緩み止め付)	RoHS 対応	-20℃ ~90℃

ケーブルをバックシェルなしのMSコネクタに接続するためのカップリングです。  
 MSコネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モーラーレンチ (スペーツール製型番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して堅固に付けて下さい。  
 \*KD.C29KDの最小入数 (個/袋) は1個です。



ケーブルをバックシェルなしのMSコネクタに接続するためのカップリングです。  
 MSコネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モーラーレンチ (スペーツール製型番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して堅固に付けて下さい。  
 \*KD.C29KDの最小入数 (個/袋) は1個です。



修正内容



納期区分	品番	挿入できるケーブル外径 ※2		バックシール番号	φA	φC	φD	E	F	l1	l2	l3	接続MSコネクタ		重量 (g/個)	
		最大	最小										シエルサイズ	ねじ ASME B1.1	C2KD	C29KD
[3]	[5]	28	24	28	50.1	48.0	39.5	59	73	31.5	34	10.0	24	1-3/8-18UNEF-2B	185	416
○	[5]	28	24	28	50.1	49.0	46.1	59	73	34.5	34	10.0	28	1-5/8-18UNEF-2B	220	380
○	[5]	28	32	28	50.1	57.0	52.4	59	73	39.5	34	10.0	32	1-7/8-16UN-2	254	459
○	[5]	28	36	28	50.1	63.0	58.7	65	73	41.5	34	11.0	36	2-1/8-16UN-2B	300	457
[3]	[5]	※1 32	24	28	32	43.0	39.5	59	75	31.5	36	10.0	24	1-3/8-18UNEF-2B	244	376
[3]	—	32	28	32	55.5	—	46.1	—	—	34.5	36	10.0	28	1-5/8-18UNEF-2B	230	—
[3]	—	32	32	32	55.5	—	52.4	—	—	39.5	36	10.0	32	1-7/8-16UN-2B	314	574
○	—	32	36	32	55.5	—	58.7	—	—	41.5	36	11.0	36	2-1/8-16UN-2B	352	—
[7]	—	36	32	36	60.5	—	52.4	—	—	39.5	37	10.0	32	1-7/8-16UN-2B	339	—
○	—	36	36	36	60.5	—	58.7	—	—	41.5	37	11.0	36	2-1/8-16UN-2B	330	—

注1.最小入数 (個/袋) は、1個です。  
 注2.※1印の品番については、UL/CSAに該当  
 注3.※2印について、挿入できるケーブル最大外径は、線出来ない場合もありますので、ケーブルシースを剥ぎ取って使用するが最大外径より小さいケーブルを選定を推奨いたします。

修正後



納期区分	品番	挿入できるケーブル外径 ※2		バックシール番号	φA	φC	φD	E	F	l1	l2	l3	接続MSコネクタ		重量 (g/個)	
		最大	最小										シエルサイズ	ねじ ASME B1.1	C2KD	C29KD
[3]	[5]	28	24	28	50.1	48.0	39.5	59	73	31.5	34	10.0	24	1-3/8-18UNEF-2B	185	416
○	[5]	28	24	28	50.1	49.0	46.1	59	73	34.5	34	10.0	28	1-5/8-18UNEF-2B	220	380
○	[5]	28	32	28	50.1	57.0	52.4	59	73	39.5	34	10.0	32	1-7/8-16UN-2	254	459
○	[5]	28	36	28	50.1	63.0	58.7	65	73	41.5	34	11.0	36	2-1/8-16UN-2B	300	457
[3]	[5]	※1 32	24	28	32	43.0	39.5	59	75	31.5	36	10.0	24	1-3/8-18UNEF-2B	244	376
[3]	—	32	28	32	55.5	—	46.1	—	—	34.5	36	10.0	28	1-5/8-18UNEF-2B	230	—
[3]	—	32	32	32	55.5	—	52.4	—	—	39.5	36	10.0	32	1-7/8-16UN-2B	314	—
○	[5]	32	36	32	55.5	63.0	58.7	65	75	41.5	36	11.0	36	2-1/8-16UN-2B	352	448
[7]	—	36	32	36	60.5	—	52.4	—	—	39.5	37	10.0	32	1-7/8-16UN-2B	339	—
○	—	36	36	36	60.5	—	58.7	—	—	41.5	37	11.0	36	2-1/8-16UN-2B	330	—

注1.最小入数 (個/袋) は、1個です。  
 注2.※1印の品番については、UL/CSAに該当しない製品です。  
 注3.※2印について、挿入できるケーブル最大外径は固定できる最大外径になります。90°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線出来ない場合もありますので、ケーブルシースを剥ぎ取って使用するが最大外径より小さいケーブルを選定を推奨いたします。

192 ケイクランド C2型ケイクランド MSコネクタ接続用カップリング C2KD C29KD