

頁	商品名	修正内容	修正後																								
326	スリッロック 早見表	<p>修正 図差し替え</p> <p>【電線管鋳鉄製継手】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>用途名称</th> <th>形状</th> <th>掲載頁</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>耐圧防水 ねじなし 厚鋼用 カップリング</td> <td></td> <td>337</td> </tr> <tr> <td>防水 ねじなし 厚鋼用 コネクタ</td> <td></td> <td>337</td> </tr> <tr> <td>耐圧防水 ねじなし 薄鋼用 カップリング</td> <td></td> <td>338</td> </tr> </tbody> </table>	用途名称	形状	掲載頁	耐圧防水 ねじなし 厚鋼用 カップリング		337	防水 ねじなし 厚鋼用 コネクタ		337	耐圧防水 ねじなし 薄鋼用 カップリング		338	<p>【電線管鋳鉄製継手】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>用途名称</th> <th>形状</th> <th>掲載頁</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>耐圧防水 ねじなし 厚鋼用 カップリング</td> <td></td> <td>337</td> </tr> <tr> <td>防水 ねじなし 厚鋼用 コネクタ</td> <td></td> <td>337</td> </tr> <tr> <td>耐圧防水 ねじなし 薄鋼用 カップリング</td> <td></td> <td>338</td> </tr> </tbody> </table>	用途名称	形状	掲載頁	耐圧防水 ねじなし 厚鋼用 カップリング		337	防水 ねじなし 厚鋼用 コネクタ		337	耐圧防水 ねじなし 薄鋼用 カップリング		338
用途名称	形状	掲載頁																									
耐圧防水 ねじなし 厚鋼用 カップリング		337																									
防水 ねじなし 厚鋼用 コネクタ		337																									
耐圧防水 ねじなし 薄鋼用 カップリング		338																									
用途名称	形状	掲載頁																									
耐圧防水 ねじなし 厚鋼用 カップリング		337																									
防水 ねじなし 厚鋼用 コネクタ		337																									
耐圧防水 ねじなし 薄鋼用 カップリング		338																									

修正内容

修正
写真差し替え

修正
図差し替え

追加

ブライム穴付 ナベ座付小ねじ	SWCH-12A	電気亜鉛めっき
-------------------	----------	---------

防水型コネクタ (FCD 製)
ねじなし厚鋼電線管おねじ付き

●ねじなし厚鋼電線管をボックス類のロックアウトに接続するための防水型のコネクタです。
●電線管とコネクタの引張力は2500N (JIS C 8461-21 の分類コードは5ベリーヘビー) です。
●このコネクタは、JIS 規格外となります。また電気用品安全法に規定がありませんのでケーブル工事用としてご使用下さい。
●原子力/火力発電所に多量に使用されています。
●屋外では亜鉛合金ダイカスト製をご使用下さい。

主材質	表面処理	特 性	温度範囲
FCD	ダクロライド	IP67	-25℃ ~90℃

部品名称	材質	処理
本体	FCD	ダクロライド
パッキン	CR	—
六角穴付きボルト	SCM	ダクロライド
シートパッキン	NBR	—
ロックナット	SPHC	電気亜鉛めっき
インシュレータ	PA	—

インシュレータ付きのため、絶縁プッシングは不要です。

修正後

防水型コネクタ (FCD 製)
ねじなし厚鋼電線管おねじ付き

●ねじなし厚鋼電線管をボックス類のロックアウトに接続するための防水型のコネクタです。
●電線管とコネクタの引張力は2500N (JIS C 8461-21 の分類コードは5ベリーヘビー) です。
●このコネクタは、JIS 規格外となります。また電気用品安全法に規定がありませんのでケーブル工事用としてご使用下さい。
●原子力/火力発電所に多量に使用されています。
●屋外では亜鉛合金ダイカスト製をご使用下さい。

主材質	表面処理	特 性	温度範囲
FCD	ダクロライド	IP67	-25℃ ~90℃

部品名称	材質	処理
本体	FCD	ダクロライド
パッキン	CR	—
六角穴付きボルト	SCM	ダクロライド
シートパッキン	NBR	—
ロックナット	SPHC	電気亜鉛めっき
インシュレータ	PA	—
ブライム穴付 ナベ座付小ねじ	SWCH-12A	電気亜鉛めっき

インシュレータ付きのため、絶縁プッシングは不要です。