

頁	商品名	修正内容	修正後
260	フリカチューブ 標準フリカ用附属品 ノックアウト用 コネクタ BG BC	修正 ●フリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するための非ユニオン式のコネクタです。 ●フリカチューブの接続は、ねじ込み方式です。 ●鋼 (SPHC) 製のロックナットを附属しています。 ●フリカチューブとコネクタの引張力は 500N (JIS C 8461-22 の分類コードは 3 ミディアム) です。 ●JIS C 8461-1 による分類コード: X35521402310 (PBM を除く)	●フリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するための非ユニオン式のコネクタです。 ●フリカチューブの接続は、ねじ込み方式です。 ●鋼 (SPHC) 製のロックナットを附属しています。 ●フリカチューブとコネクタの引張力は 500N (JIS C 8461-22 の分類コードは 3 ミディアム) です。 ●JIS C 8461-1 による分類コード: X355X13023X0 (PBM を除く)
261	フリカチューブ 標準フリカ用附属品 ノックアウト用 コネクタ UBG UBC	修正 ●フリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタです。 ●フリカチューブの接続は、ユニオン式です。 ●鋼 (SPHC) 製のロックナットを附属しています。 ●フリカチューブとコネクタの引張力は500N (JIS C 8461-22 の分類コードは3ミディアム) です。 ●JIS C 8461-1による分類コード: X34221402310	●フリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタです。 ●フリカチューブの接続は、ユニオン式です。 ●鋼 (SPHC) 製のロックナットを附属しています。 ●フリカチューブとコネクタの引張力は500N (JIS C 8461-22 の分類コードは3ミディアム) です。 ●JIS C 8461-1による分類コード: X342X13023X0
262	フリカチューブ 標準フリカ用附属品 ノックアウト用 コネクタ U90BG U90BC	修正 ●フリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するための90°形です。 ●フリカチューブの接続は、ユニオン式です。 ●鋼 (SPHC) 製のロックナットを附属しています。 ●フリカチューブとコネクタの引張力は 500N (JIS C 8461-22 の分類コードは 3 ミディアム) です。 ●JIS C 8461-1 による分類コード: X34221402310	●フリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するための90°形です。 ●フリカチューブの接続は、ユニオン式です。 ●鋼 (SPHC) 製のロックナットを附属しています。 ●フリカチューブとコネクタの引張力は 500N (JIS C 8461-22 の分類コードは 3 ミディアム) です。 ●JIS C 8461-1 による分類コード: X342X13023X0
263	フリカチューブ 標準フリカ用附属品 ノックアウト用 コネクタ U45BG	修正 ●フリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するための45°形です。 ●フリカチューブの接続は、ユニオン式です。 ●鋼 (SPHC) 製のロックナットを附属しています。 ●フリカチューブとコネクタの引張力は500N (JIS C 8461-22 の分類コードは3ミディアム) です。 ●JIS C 8461-1による分類コード: X34221402310	●フリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するための45°形です。 ●フリカチューブの接続は、ユニオン式です。 ●鋼 (SPHC) 製のロックナットを附属しています。 ●フリカチューブとコネクタの引張力は500N (JIS C 8461-22 の分類コードは3ミディアム) です。 ●JIS C 8461-1による分類コード: X342X13023X0

頁	商品名	修正内容	修正後
264	ブリカチューブ 標準ブリカ用附属品 電気機器接続用 コネクタ UOG U900G U450G	修正 X342X13023X0 ●ブリカチューブをリミットスイッチ等に接続するためのコネクタには、90°形、45°形のコネクタには、方向を決める亜鉛ダイカスト(ZD)が附属しています。 ●ブリカチューブの接続はユニオン式です。 ●ブリカチューブとコネクタの引張力は 500N(JIS C 8461-22 の 3ミディアム) です。 ●JIS C 8461-1 による分類コード：X35521402310	●ブリカチューブをリミットスイッチ等の電気機器に接続するためのコネクタには、方向を決める亜鉛ダイカスト(ZD)が附属しています。 ●ブリカチューブの接続はユニオン式です。 ●ブリカチューブとコネクタの引張力は 500N(JIS C 8461-22 の 3ミディアム) です。 ●JIS C 8461-1 による分類コード：X342X13023X0
265	ブリカチューブ 標準ブリカ用附属品 カップリング PC	修正 X355X13023X0 ●ブリカチューブ相互を接続するためのねじ込み式のカップリングです。 ●ブリカチューブとカップリングの引張力は500N(JIS C 8461-22の分類コードは3ミディアム)です。 ●JIS C 8461-1 による分類コード：X35521402310	●ブリカチューブ相互を接続するためのねじ込み式のカップリングです。 ●ブリカチューブとカップリングの引張力は500N(JIS C 8461-22の分類コードは3ミディアム)です。 ●JIS C 8461-1 による分類コード：X355X13023X0
266	ブリカチューブ 標準ブリカ用附属品 コンビネーション カップリング KG KC	修正 X355X13023X0 ●ブリカチューブ及び鋼製電線管の接続は、両方共にねじ込み式です。 ●JIS C 8461-1 による分類コード：X35521402310	●ブリカチューブとねじ付き鋼製電線管を接続するためのねじ込み式のコンビネーションカップリングです。 ●ブリカチューブ及び鋼製電線管の接続は、両方共にねじ込み式です。 ●JIS C 8461-1 による分類コード：X355X13023X0
266	ブリカチューブ 標準ブリカ用附属品 コンビネーション カップリング UKG UKC	修正 X355X13023X0 ●ブリカチューブとねじ付き鋼製電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。 ●ブリカチューブの接続はユニオン式、鋼製電線管の接続は、ねじ込み式です。 ●ブリカチューブとカップリングの引張力は500N(JIS C 8461-22の分類コードは3ミディアム)です。 ●JIS C 8461-1による分類コード：X35521402310	●ブリカチューブとねじ付き鋼製電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。 ●ブリカチューブの接続はユニオン式、鋼製電線管の接続は、ねじ込み式です。 ●ブリカチューブとカップリングの引張力は500N(JIS C 8461-22の分類コードは3ミディアム)です。 ●JIS C 8461-1による分類コード：X355X13023X0

頁	商品名	修正内容	修正後
266	フソカチューブ 標準ブリカ用附属品 コンビネーション カップリング VKC	●ブリカチューブと鋼製電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。 ●ブリカチューブの接続はねじ込み式、鋼製電線管の接続は、トルク小ねじ止め式です。 ●ブリカチューブとカップリングの引張力は500N(JIS C 8461-22の分類コードは3ミディアム)です。 ●本製品に使用しているトルク小ねじは単品で販売しております。商品分類名「サンパーツ」361頁の「X355X13023X0」を参照下さい。 ●電線管とカップリングの引張力は#10~30にあって 500N (JIS C 8461-22 の分類コードは 3 ミディアム)、#38 以上は 1000N(JIS C 8461-22 の分類コードは 4 ヘビー) です。 ●鋼製電線管はねじを切らずにご使用下さい。 ●JIS C 8461-1による分類コード：X35521402310(PKIを除く)	●ブリカチューブと鋼製電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。 ●ブリカチューブの接続はねじ込み式、鋼製電線管の接続は、トルク小ねじ止め式です。 ●ブリカチューブとカップリングの引張力は500N(JIS C 8461-22の分類コードは3ミディアム)です。 ●本製品に使用しているトルク小ねじは単品で販売しております。商品分類名「サンパーツ」361頁の SPPA409 をご参照下さい。 ●電線管とカップリングの引張力は#10~30にあって 500N (JIS C 8461-22 の分類コードは 3 ミディアム)、#38 以上は 1000N(JIS C 8461-22 の分類コードは 4 ヘビー) です。 ●鋼製電線管はねじを切らずにご使用下さい。 ●JIS C 8461-1による分類コード：X355X13023X0(PKIを除く)
270	フソカチューブ 防水ブリカ用附属品 ノックアウト用 防水コネクタ WBG WBC WBM	●ブリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタです。 ●ブリカチューブの接続は、ユニオン式です。 ●鋼（SPHC）製のロックナットを附属しています。 ●ブリカチューブとコネクタの引張力は 500N(JIS C 8461-22 の分類コードは 3 ミディアム) です。 ●JIS C 8461-1 による分類コード：X34221662310	●ブリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタです。 ●ブリカチューブの接続は、ユニオン式です。 ●鋼（SPHC）製のロックナットを附属しています。 ●ブリカチューブとコネクタの引張力は 500N(JIS C 8461-22 の分類コードは 3 ミディアム) です。 ●JIS C 8461-1 による分類コード：X342X16523X0
271	フソカチューブ 防水ブリカ用附属品 ノックアウト用 防水コネクタ W90BG W90BC	●防水ブリカをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタです。 ●ブリカチューブの接続は、ユニオン式です。 ●鋼（SPHC）製のロックナットを附属しています。 ●ブリカチューブとコネクタの引張力は 500N(JIS C 8461-22 の分類コードは 3 ミディアム) です。 ●JIS C 8461-1 による分類コード：X34221662310	●防水ブリカをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタです。 ●ブリカチューブの接続は、ユニオン式です。 ●鋼（SPHC）製のロックナットを附属しています。 ●ブリカチューブとコネクタの引張力は 500N(JIS C 8461-22 の分類コードは 3 ミディアム) です。 ●JIS C 8461-1 による分類コード：X342X16523X0
272	フソカチューブ 防水ブリカ用附属品 ノックアウト用 防水コネクタ W45BG	●防水ブリカをボックス類のノックアウトに接続するための 45°形のコネクタです。 ●ブリカチューブの接続は、ユニオン式です。 ●鋼（SPHC）製のロックナットを附属しています。 ●ブリカチューブとコネクタの引張力は 500N (JIS C 8461-22 の分類コードは 3 ミディアム) です。 ●JIS C 8461-1 による分類コード：X34221662310	●防水ブリカをボックス類のノックアウトに接続するための 45°形のコネクタです。 ●ブリカチューブの接続は、ユニオン式です。 ●鋼（SPHC）製のロックナットを附属しています。 ●ブリカチューブとコネクタの引張力は 500N (JIS C 8461-22 の分類コードは 3 ミディアム) です。 ●JIS C 8461-1 による分類コード：X342X16523X0

頁	商品名	修正内容	修正後
273	フリカチューブ 防水ブリカ用附属品 電気機器接続用 防水コネクタ WOG W900G W450G WOM	修正 ●防水ブリカをリミットスイッチ等の電気機器に接続するためのコネクタは、ユニオン式です。 ●90°形・45°形のコネクタには、方向を決める亜鉛ダイカストノットを附属しています。 ●フリカチューブとコネクタの引張力は 500N (JIS C 8461-22 ミディアム) です。 ●JIS C 8461-1 による分類コード：X34221662310 X342X16523X0	●防水ブリカをリミットスイッチ等の電気機器に接続するためのコネクタは、ユニオン式です。 ●90°形・45°形のコネクタには、方向を決める亜鉛ダイカストノットを附属しています。 ●フリカチューブとコネクタの引張力は 500N (JIS C 8461-22 ミディアム) です。 ●JIS C 8461-1 による分類コード：X342X16523X0
274	フリカチューブ 防水ブリカ用附属品 防水カップリング WC	修正 ●防水ブリカ相互を接続するためのカップリングです。 ●フリカチューブの接続は、ユニオン式です。 ●フリカチューブとカップリングの引張力は 500N (JIS C 8461-22 類コードは 3 ミディアム) です。 ●JIS C 8461-1 による分類コード：X34221662310 X342X16523X0	●防水ブリカ相互を接続するためのカップリングです。 ●フリカチューブの接続は、ユニオン式です。 ●フリカチューブとカップリングの引張力は 500N (JIS C 8461-22 類コードは 3 ミディアム) です。 ●JIS C 8461-1 による分類コード：X342X16523X0
275	フリカチューブ 防水ブリカ用附属品 防水コンビネーション カップリング WUG WUC	修正 防水ブリカとねじ付き鋼製電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。 ユニオン式です。 ねじ込み式です。 フリカチューブとカップリングの引張力は 500N (JIS C 8461-22 の分類コードは 3 ミディアム) です。 ●JIS C 8461-1 による分類コード：X34221402310 X342X13023X0	●防水ブリカとねじ付き鋼製電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。 ●フリカチューブの接続は、ユニオン式です。 ●鋼製電線管の接続は、ねじ込み式です。 ●フリカチューブとカップリングの引張力は 500N (JIS C 8461-22 の分類コードは 3 ミディアム) です。 ●JIS C 8461-1 による分類コード：X342X13023X0
275	フリカチューブ 防水ブリカ用附属品 防水コンビネーション カップリング WKE	ねじ付き鋼製電線管接続用です。ねじ部は切断してご使用下さい。 ねじ部を切断してご使用下さい。 抜く際、パッキンがめくれて破損する場合がありますので、パッキン単体名「サンパーツ」362 頁をご参照下さい。 修正 フリカチューブとカップリングの引張力は 500N (JIS C 8461-22 の分類コードは 3 ミディアム) です。 ●JIS C 8461-1 による分類コード：X34221662310 (WKE を除く) X342X16523X0	ねじ付き鋼製電線管接続用です。ねじ部は切断してご使用下さい。 ねじ部を切断してご使用下さい。 抜く際、パッキンがめくれて破損する場合がありますので、パッキン単体名「サンパーツ」362 頁をご参照下さい。 フリカチューブとカップリングの引張力は 500N (JIS C 8461-22 の分類コードは 3 ミディアム) です。 ●JIS C 8461-1 による分類コード：X342X16523X0 (WKE を除く)

頁	商品名	修正内容	修正後
275	フジカチューブ 防水ブリカ用附属品 防水コンビネーション カップリング WK2E	とねじなしの鋼製電線管を接続するための亜鉛合金ダイカスト（ZDC）製カップリングです。 -ブの接続は、ユニオン式で、防水仕様です。 の接続は、トルク小ねじ止め式で非防水仕様です。 用しているトルク小ねじは単品で販売しております。商品分類名「サンパ-09」をご参照下さい。 アーブル工事にご使用下さい。 -ブとカップリングの引張力は 500N(JIS C 8461-22 の分類コードは 4 ヘビー) にねじを切らずにご使用下さい。 1-1 による分類コード：X34221402310 (WK2Eを除く)	とねじなしの鋼製電線管を接続するための亜鉛合金ダイカスト（ZDC）製カップリングです。 -ブの接続は、ユニオン式で、防水仕様です。 の接続は、トルク小ねじ止め式で非防水仕様です。 用しているトルク小ねじは単品で販売しております。商品分類名「サンパ-09」をご参照下さい。 アーブル工事にご使用下さい。 -ブとカップリングの引張力は 500N(JIS C 8461-22 の分類コードは 4 ヘビー) にねじを切らずにご使用下さい。 1-1 による分類コード：X342X13023X0 (WK2Eを除く)