

ノックアウト接続用コネクタの取り付け穴径

ノックアウト接続用コネクタの取り付け穴径(ノックアウト径)は、下記の表になります。

附属品E2BGの場合は、E2BG用ノックアウト径をご使用ください。

【G/CTGねじ】

接続ねじの呼び		ノックアウト径 (mm)
G3/8	—	17
G1/2	CTG16	22
G3/4	CTG22	27
G1	CTG28	34
G1-1/4	CTG36	43
G1-1/2	CTG42	49
G2	CTG54	61
—	CTG70	76
—	CTG82	88
—	CTG92	104
—	CTG104	114
G5	—	140

【E2BG用ノックアウト径】

接続ねじの呼び	ノックアウト径 (mm)
G3/8	17
G1/2	21
G3/4	27
G1	34
G1-1/4	42
G1-1/2	48
G2	60

【CTCねじ】

接続ねじの呼び	ノックアウト径 (mm)
CTC19	20
CTC25	26
CTC31	32
CTC39	39
CTC51	51
CTC63	64
CTC75	77

【NPTねじ】

接続ねじの呼び	ノックアウト径 (mm)
NPT1/2	22
NPT3/4	27
NPT1	34
NPT1—1/4	42
NPT1—1/2	49
NPT2	61
NPT2—1/2	73
NPT3	89
NPT3—1/2	102
NPT4	115

【Mねじ】

接続ねじの呼び	ノックアウト径 (mm)
M16	16
M20	20
M25	25
M32	32
M40	40
M50	50
M63	63

【Pgねじ】

接続ねじの呼び	ノックアウト径 (mm)
Pg 9	16
Pg 11	19
Pg 13.5	21
Pg 16	23
Pg 21	29
Pg 29	38
Pg 36	48
Pg 42	55