

# 图标一览表

下表表示关于各产品的标准、特性等式样的图标，选用产品时请确认。

| 项目   | 图标的种类                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                    |                                                                                                      |  |  |  |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 标准   |  取得UL标准认证              |  取得UL和CSA规格认证              |  取得UL和CSA标准认证            |  取得UL标准认证           |  取得CSA标准认证      |  适用JIS C 8350标准   |  |  |  |  |
|      |  适用JIS C 8309标准        |  适用耐压防爆构造d2G4              |  对应CE标志                  |  遵循国土交通省式样          |  遵循所表示的IEC标准    |  遵循所表示的JIS        |  |  |  |  |
|      |  对应电气用品安全法认定标志         |                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                    |                                                                                                      |  |  |  |  |
| 色调   |  色调为黑色                 |  色调为浅灰色                    |  色调为象牙白色                 |  色调为灰色              |  色调为蓝色          |  色调为黑蓝色(深蓝)       |  |  |  |  |
|      |  色调为白色                 |  色调为茶色                     |                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                    |                                                                                                      |  |  |  |  |
| 材质制法 |  材质为聚氯乙烯               |  本体等的主要材质为聚酰胺6             |  本体等的主要材质为聚酰胺66          |  材质为聚酰胺11           |  材质为聚酰胺12       |  材质为聚乙烯           |  |  |  |  |
|      |  材质为聚碳酸酯               |  材质为聚丙烯                    |  材质为Noryl                |  材质为热可塑性弹性体         |  材质为丁腈橡胶        |  材质为三元乙丙橡胶        |  |  |  |  |
|      |  材质为氯丁橡胶               |  本体等的主要材质为聚甲醛              |  材质是聚对苯二甲酸乙二醇酯           |  材质是聚对苯二甲酸丁二醇酯      |  材质是ABS树脂       |                                                                                                      |  |  |  |  |
|      |  本体等的主要材质为压铸锌合金        |  本体等的主要材质为压铸铝合金            |  本体等的材质为不锈钢SUS           |  本体等的主要材质为不锈钢SUS304 |  本体等的主要材质为黄铜    |  材质为铝             |  |  |  |  |
|      |  材质为铜                  |  本体等的主要材质为球状黑铅铸(FCD450-10) |  材质为钢                    |  蜡模精密铸造             |  钣金加工产品         |                                                                                                      |  |  |  |  |
| 表面处理 |  表面处理为三价铬            |  表面处理为三价黑色镀层             |  表面处理为达克罗              |  表面处理为镀银          |  表面处理为镀金      |  表面处理为粉末涂装      |  |  |  |  |
|      |  表面处理为热浸镀锌           |  表面处理为烤漆涂装               |  表面处理为化学镀镍Ni           |  表面处理为钝化处理。       |                                                                                                    |                                                                                                      |  |  |  |  |
| 特性   |  达到保护等级IP2X          |  达到保护等级IP54              |  达到保护等级IPX5            |  达到保护等级IP65       |  达到保护等级IP66   |  达到保护等级IP67     |  |  |  |  |
|      |  不防水                 |  防水性为耐外水压0.5MPa          |  可挠金属软管侧达到保护等级IP67     |  普利卡管侧达到保护等级IP67  |  比普通耐油更优异     |  优异的耐油性         |  |  |  |  |
|      |  优异的耐热性              |  优异的耐寒性                  |  同产品中耐寒性最好             |  优异的耐候性           |  可用于产生焊接火花的场所 |  使用导电性树脂具有防静电效果 |  |  |  |  |
|      |  防松功能具有优异耐振动性        |  加有优异耐放射线被覆              |  优异的耐弯曲性               |  激烈运动时的优异耐弯曲性     |  同产品中耐弯曲性最好   |  优异的噪音屏蔽效果      |  |  |  |  |
|      |  可用于可动部位             |  可用于产生摩擦部位               |  具有优异的耐冲击性。            |  燃烧时产生的烟雾少。       |  使用时产生的粉尘少。   |                                                                                                      |  |  |  |  |
| 环境   |  不使用含卤物质             |  不含有RoHS指令的有害物质6类化学物质    |  不含有RoHS指令的有害物质10类化学物质 |                                                                                                      |  具有优异的阻燃性。    |                                                                                                      |  |  |  |  |
| 难燃   |  难燃性为UL94V0          |  难燃性为UL94V2              |  难燃性相当于UL94V2          |  难燃性为UL94HB       |  难燃性相当于UL94HB |  优异的难燃性         |  |  |  |  |
|      |  比一般难燃更具有优异的难燃性      |                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                    |                                                                                                      |  |  |  |  |
| 温度范围 |  表示可动使用时的温度范围        |  表示固定使用时的温度范围            |  表示使用时的温度范围            |                                                                                                      |                                                                                                    |                                                                                                      |  |  |  |  |
| 表面加工 |  表示为#400研磨加工         |  表示为#240研磨加工             |  表面加工为毛丝面加工            |  表面加工为消光加工        |  表面加工为2B加工    |  表面加工为BA加工      |  |  |  |  |
| 其他   |  适用于作为可动配管使用         |  适用于作为固定配管使用             |  35mm DIN导轨安装用         |  额定电压为10~30V      |  额定电压为250V    |  以压接(铆接)方式连接电线  |  |  |  |  |
|      |  与电线是通过六角形压接(铆压)方式接线 |  以螺丝固定方式连接电线             |  适用于信号用                |  适用于电源用           |  表示最少装袋的个数    |  可与其他公司产品插合     |  |  |  |  |
|      |  M4小螺丝               |                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                    |                                                                                                      |  |  |  |  |